


























**ПРАЙС-ЛИСТ**  
(Цены указаны без учета НДС-0%)

26 января 2021 г.

Атырау, Актау, Алматы, Караганда, Астана,  
Шымкент, Кызыл-орда, Тараз, Семей, Усть-  
Каменогорск, Павлодар, Петропавловск,  
Кустанай, Уральск, Актөбе, Кокшетау

Модель	Комплектация UAZ PROFi	2021 год	
	<b>Двигатель/трансмиссия/подвеска</b> Двигатель инжекторный V=2,7 EBPO-5 (3M3 409051 с ДАД, без датчика фаз), Защита топливного бака, Брызговики антишумовые, CAN-шина с диагностическим разъемом, МКП 5-ст. (новый механизм переключения), РК однорычажная механическая, с рычагом управления, Мост передний Спейсер с поворотными кулаками открытого типа , Карданный вал переднего моста необслуживаемый, Рукоятка рычага РК , Мост задний Спейсер, усиленный, Передаточное число главной передачи (i=4,625), Стабилизаторы поперечной устойчивости передней и задней подвески увеличенного диаметра, Рессоры задней подвески 1-листовые с подпрессорником усиленные, Усиленная передняя и задняя подвеска, Амортизаторы передней и задней подвески гидропневматические, Стояночный тормоз трансмиссионный, Задняя карданная передача необслуживаемая. <b>Безопасность</b> Подушка безопасности водителя, Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя, Передние ремни безопасности инерционные, ABS 9 + EBD. <b>Экстерьер</b> Локеры передних колес, Передний бампер, молдинги, ручки открывания дверей неокрашенные, Зеркала наружные с электроприводом и электрообогревом, Повторители указателя поворота на крыльях, Трубочатые пороги с защитными противоскользкими, прорезиненными накладками, Блок-фары галогенные с ДХО, Стальные диски усиленные под 6 точек крепления , с шинами повышенной грузоподъемности 225/75 R16C, Колпаки передних и задних колес, Лобовое стекло клеенное без кронштейна салонного зеркала, Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное, Заглушка отверстия под антенну, Дополнительный силовой разъем рассчитанный на силу тока 50 А., совместно с предохранителем 40 А(в цепи) для возможности подключения в моторном отсеке, Жгут задних фонарей с разъемом для подключения светотехники, Туннель пола под однорычажную РК с подстаканниками и двухуровневым боксом <b>Интерьер</b> Противосолнечные козырьки, Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета (по CAN), Розетка 12В на панели приборов, Верхний перчаточный ящик, Держатель бутылки, Крючки для одежды (2 шт.), Поручни на стойке А (2 шт.), Подрулевые переключатели с расширенным функционалом. <b>Комфорт</b> Гидроусилитель руля, Электростеклоподъемники передних дверей с мультиплексным управлением с регулировкой зеркал, Модуль управления светом, Органайзер под сидением, Электроблокировка замков дверей, Иммобилайзер, Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков), Плафон и выключатель нижнего вещевого ящика панели приборов, Блок индивидуального освещения водителя и пассажира, Упор капота механический, Звуковой сигнал (два) <b>Грузовая надстройка</b> Грузовая платформа бортовая со стальными бортами, внутренние размеры 3089x1870 мм, Тент (со светопропускной вставкой, задний клапан с ремнями распах) и каркас тента, Основание бортовой платформы: окрашенные деревянные доски, Скобы крепления груза в основании платформе (6 шт.), Локеры задних колес пластмассовые.	7 270 000	
	UAZ-236022-4101 (102) "Стандарт" колесная формула 4x4 2-х местный		
			
	UAZ-236022-4101 (102) "Стандарт" колесная формула 4x4 2-х местный <b>+ дополнительный пакет</b>	Комплектация аналогичная -UAZ-236022-4101(102) «Стандарт» + дополнительно пакет опций: Противотуманные фары, Сидение водителя новой конструкции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, лобовое стекло с электроподогревом.	7 650 000
	UAZ-236022-4112 "Стандарт" колесная формула 4x4 2-х местный	Комплектация аналогичная UAZ-236022-4101 (102) "Стандарт" с широким бортом - длина/ширина 3089x2060 (5 европалет). + дополнительно/ взамен : исключена электро-регулировка зеркал.	7 320 000
	UAZ-236022-4112 "Стандарт" колесная формула 4x4 2-х местный <b>+ дополнительный пакет</b>	Комплектация аналогичная UAZ-236022-4112 "Стандарт" с широким бортом + дополнительно пакет опций: Сидение водителя новой конструкции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, лобовое стекло с электроподогревом.	7 700 000
	UAZ-236324-4102 "Стандарт" колесная формула 4x4 Сдвоенная кабина 5-и местный	Комплектация аналогичная -UAZ-236022-4101 (102) «Стандарт» + дополнительно/ взамен : Грузовая платформа бортовая с внутренними размерами 2350 x1870 мм, Задние ремни безопасности (3 шт.), Подголовники задних сидений, Поручни на стойке А, В (2 шт.), Туннель пола с двухуровневым боксом и подстаканниками, Воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров, Элементы крепления груза в бортовой платформе 4 шт.	7 580 000
	UAZ-236324-4102 "Стандарт" колесная формула 4x4 Сдвоенная кабина 5-и местный <b>+ дополнительный пакет</b>	Комплектация аналогичная -UAZ-236022-4101 (102) «Стандарт» + дополнительный пакет опций: Противотуманные фары, Сидение водителя новой конструкции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, лобовое стекло с электроподогревом.	8 020 000
	UAZ-236022-4112-01 "Стандарт" Промтоварный фургон колесная формула 4x4 2х- местный	<b>Комплектация шасси</b> аналогичная UAZ-236022-101 (102) "Стандарт", <b>Общая конструкция фургона:</b> Каркасный. Внешние размеры: ДхШхВ, мм 3100x2160x2225, Объем фургона, м3 14. Наружный материал стенок и дверей фургона стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием, Материал пола фургона Транспортная фанера 18 мм, Конструкция дверей 2-х створчатые распахные с углом открывания 270 градусов, Фурнитура :Петли, Фиксаторы дверей, Обвязка фургона снаружи Уголок стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием, Оснащение фургона: Отбойники из полимерного материала, размещенные в нижней части фургона, Окрашенная черной эмалью лестница-ступенька .	7 720 000
	UAZ-236022-4132-01 "Стандарт" Промтоварный фургон колесная формула 4x4 2х- местный	<b>Комплектация шасси</b> аналогичная UAZ-236022-4112-01 "Стандарт" + <b>ГБО (Газобаллонное оборудование)</b> Газобаллонное оборудование устанавливается на конвейере сохраняется заводская гарантия, быстро окупается, ёмкость газового баллона — 100 л, суммарный запас хода более 750 км.	7 990 000
	UAZ-236022-4112-01 "Стандарт" Промтоварный фургон колесная формула 4x4 2х- местный <b>+ дополнительный пакет</b>	<b>Комплектация шасси</b> аналогичная UAZ-236022-4112-01 "Стандарт" + дополнительно пакет опций: Противотуманные фары, Сидение водителя новой конструкции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, лобовое стекло с электроподогревом.	8 110 000
	UAZ-236022-4132-01 "Стандарт" Промтоварный фургон колесная формула 4x4 2х- местный <b>+ дополнительный пакет</b>	<b>Комплектация шасси</b> аналогичная UAZ-236022-4132-01 "Стандарт" + <b>дополнительно/ взамен:</b> Газобаллонное оборудование четвертого поколения устанавливается на конвейере сохраняется заводская гарантия, быстро окупается, ёмкость газового баллона — 100 л, суммарный запас хода более 750 км. + дополнительно пакет опций: Противотуманные фары, Сидение водителя новой конструкции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, лобовое стекло с электроподогревом.	8 370 000

	YA3-236022-4112-02 "Стандарт" Изотермический фургон 50мм колесная формула 4x4 2х-местный	<b>Комплектация шасси</b> аналогичная YA3-236022-101(102) "Стандарт", <b>Общая конструкция фургона:</b> Каркасный. Каркас обработан грунт-эмалью, Размеры кузова - фургон наружные, мм: -длина 3100, -ширина 2160, -высота 2135, Высота надрамной конструкции 187 мм, Наружный материал: -стен, дверей - стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием, Внутренний материал стен, потолка, дверей - стальной оцинкованный лист, Утеплитель - пенополиуритан, Толщина утепления - 50 мм, "Обвязка фургона:-снаружи – алюминиевый уголок", "Фурнитура фургона: -петли на задних дверях оцинкованные -запорный механизм задних дверей штангового типа." "Задние двери распахиваются; угол открывания 270° На боковых стенках фиксаторы дверей в открытом положении " Конструкция задних дверей - каркасная сэндвич-панель. Каркас дверей - профильная труба.	<b>8 170 000</b>
	YA3-236022-4132-02 "Стандарт" Изотермический фургон 50мм + ГБО колесная формула 4x4 2х-местный	<b>Комплектация шасси</b> аналогичная YA3-236022-4112-02 "Стандарт" + <b>ГБО (Газобаллонное оборудование)</b> Газобаллонное оборудование четвертого поколения итальянской фирмы Lovato, устанавливается на конвейере сохраняется заводская гарантия, быстро окупается, ёмкость газового баллона — 100 л, суммарный запас хода более 750 км. <b>Общая конструкция фургона</b> аналогична YA3 236022-4111-02	<b>8 440 000</b>
	YA3-236022-4112-02 "Стандарт" Изотермический фургон 50мм колесная формула 4x4 2х-местный + <b>дополнительный пакет</b>	<b>Комплектация шасси</b> аналогичная YA3-236022-4112-02 "Стандарт" + дополнительно пакет опций: Противотуманные фары, Сидение водителя новой конструкции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, лобовое стекло с электроподогревом.	<b>8 560 000</b>
	YA3-236022-4132-02 "Комфорт" Изотермический фургон 50мм колесная формула 4x4 2х-местный + ГБО <b>дополнительный пакет</b>	<b>Комплектация шасси</b> аналогичная YA3-236022-4132-02 "Стандарт" + Газобаллонное оборудование устанавливается на конвейере, сохраняется заводская гарантия, быстро окупается, ёмкость газового баллона — 100 л, суммарный запас хода более 750 км. + дополнительно пакет опций: Противотуманные фары, Сидение водителя новой конструкции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, лобовое стекло с электроподогревом.	<b>8 830 000</b>
	YA3-236022-4142-04 "Стандарт" Фургон авторефрижератор 80 мм колесная формула 4x4 2х-местный	<b>Комплектация шасси</b> аналогичная YA3-236022-101(102) "Стандарт", <b>Общая конструкция фургона:</b> Надстройка - фургон бескаркасный изотермический (коэффициент теплопроводности не менее 0,4 Вт/м2), Оснащение фургона: - разъем жгута для подключения к бортовой сети шасси, - резиновые демпферы на задней нижней рамке фургона, - складная лестница-ступенька в фургон, - дополнительный стоп-сигнал, - ручка-поручень с правой стороны заднего дверного портала "Освещение фургона:,- снаружи - габаритные огни узкие светодиодные: передние - белые, задние - красные, - внутри - плафон с включением в фургоне, Брызговики и подкрылки, Конструкция фургона - бескаркасная (комплектация "Стандарт") "Размеры кузова - фургон наружные, мм: -длина 3100, -ширина 2160, -высота 2135, Наружные размеры указаны с учетом надрамной конструкции", Высота надрамной конструкции 187 мм, "Наружный материал:-стен, дверей - стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием", Внутренний материал стен, потолка, дверей - стальной оцинкованный лист, Пол (покрытие) - водостойкая ламинированная фанера с сетчатым покрытием. "Утеплитель - пенополиуритан, Толщина утепления - 80 мм" "Обвязка фургона:,-снаружи – алюминиевый уголок", "Фурнитура фургона:-петли на задних дверях оцинкованные, -запорный механизм задних дверей штангового типа." "Задние двери распахиваются; угол открывания 270°, На боковых стенках фиксаторы дверей в открытом положении ", Конструкция задних дверей - каркасная сэндвич-панель. Каркас дверей - профильная труба.	<b>9 180 000</b>
	YA3-236022-4146-04 "Стандарт" Фургон - авторефрижератор + ГБО 80 мм колесная формула 4x4 2х-местный	<b>Комплектация шасси</b> аналогичная YA3-236022-4142-04 "Стандарт" + <b>ГБО (Газобаллонное оборудование)</b> Газобаллонное оборудование устанавливается на конвейере сохраняется заводская гарантия, быстро окупается, ёмкость газового баллона — 100 л, суммарный запас хода более 750 км. <b>Общая конструкция фургона</b> аналогична YA3 236022-4142-04	<b>9 450 000</b>
	YA3-236031-4141 "Стандарт" Европлатформа колесная формула 4x2 3х-местный <b>NEW LONG</b>	<b>Комплектация шасси аналогичная YA3-236022-102 "Стандарт"</b> , + <b>дополнительно/ взамен</b> : Задний привод 4x2, Ось передняя с поворотными кулаками открытого типа, колея 1648 мм новой конструкции, Мост задний Спайсер, усиленный, с двускатной ошиновкой, колея 1550 мм , Рама под переднюю и заднюю подвески (2020 г.) с базой 4180 мм с изменениями: увеличение базы, увеличение заднего свеса, Грузовая платформа (внутренние размеры 4200x2060 мм) с боковыми откидными бортами без демонтажа тента в составе: основание платформы с ящиком для инструмента , стальные передний и задний борта, стальные 2-х створчатые боковые борта разделенные съемной стойкой, Тент с распахиваемыми боковыми и задним пологими (со светопропускной вставкой в центральной части, задний и боковые пологи с ремнями распах), Основание бортовой платформы: окрашенные деревянные доски, Скобы крепления груза в основании платформы (8 шт.), Локеры задних колес пластмассовые под двускатную ошиновку	<b>7 270 000</b>
	YA3-236031-4151 "Стандарт" Европлатформа колесная формула 4x2 3х-местный + ГБО <b>NEW LONG</b>	<b>Комплектация шасси аналогичная YA3-236031-4141 "Стандарт"</b> + ГБО Газовый баллон, емкостью 150 л (продольное расположение на раме слева за кабиной)	<b>7 540 000</b>
	YA3-362213 на шасси 236022-4102 "Стандарт" Молоковоз 1200л (600+600) "ЛКП" колесная формула 4x4 2х-местный	<b>Комплектация шасси аналогичная YA3-236022-4102 "Стандарт"</b> + дополнительно/ взамен : исключена электро-регулировка зеркал.Специальный автомобиль "Молоковоз" предназначен для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко, вода питьевая). Цистерна изготовлена в виде термоса эллиптической формы и состоит из <b>2-х изолированных емкостей 1200л (600+600) "ЛКП" (лакобесцветное покрытие)</b> . Внутренняя обечайка выполнена из нержавеющей стали AISI 304 (t=1.5мм). Обе емкости имеют индивидуальные сливные краны, условный проход Ду40мм. Термоизоляционный слой (50мм) выполнен из пенополиуретана. Для наполнения, мойки и осмотра рабочей поверхности в каждой емкости имеется люк Ø-500 мм, герметически закрывающийся крышкой. С обеих сторон машины расположены площадки для обслуживания цистерны.	<b>9 300 000</b>
	+ <b>дополнительный пакет</b>	<b>Комплектация аналогичная -YA3-362213</b> + дополнительно пакет опций: Противотуманные фары, Сидение водителя новой конструкции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, лобовое стекло с электроподогревом.	<b>9 700 000</b>
	YA3-362213 на шасси 236022-4102 "Стандарт" Молоковоз 1200л (600+600) "НЖ" колесная формула 4x4 2х-местный	<b>Комплектация шасси аналогичная YA3-236022-4102 "Стандарт"</b> + дополнительно/ взамен : исключена электро-регулировка зеркал.Специальный автомобиль "Молоковоз" предназначен для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко, вода питьевая). Цистерна изготовлена в виде термоса эллиптической формы и состоит из <b>2-х изолированных емкостей 1200л (600+600) "ЛКП" (лакобесцветное покрытие)</b> . Внутренняя обечайка выполнена из нержавеющей стали AISI 304 (t=1.5мм). Обе емкости имеют индивидуальные сливные краны, условный проход Ду40мм. Термоизоляционный слой (50мм) выполнен из пенополиуретана. Для наполнения, мойки и осмотра рабочей поверхности в каждой емкости имеется люк Ø-500 мм, герметически закрывающийся крышкой. С обеих сторон машины расположены площадки для обслуживания цистерны.	<b>9 850 000</b>
	+ <b>дополнительный пакет</b>	<b>Комплектация аналогичная -YA3-362213</b> + дополнительно пакет опций: Противотуманные фары, Сидение водителя новой конструкции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, лобовое стекло с электроподогревом.	<b>10 250 000</b>
	YA3-362213 на шасси 236022-4102 "Стандарт" Молоковоз 1500л (900+600) "ЛКП" колесная формула 4x4 2х-местный	<b>Комплектация шасси аналогичная YA3-236022-4102 "Стандарт"</b> + дополнительно/ взамен : исключена электро-регулировка зеркал.Специальный автомобиль "Молоковоз" предназначен для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко, вода питьевая). Цистерна изготовлена в виде термоса эллиптической формы и состоит из <b>2-х изолированных емкостей 1500л (900+600) "ЛКП" (лакобесцветное покрытие)</b> . Внутренняя обечайка выполнена из нержавеющей стали AISI 304 (t=1.5мм). Обе емкости имеют индивидуальные сливные краны, условный проход Ду40мм. Термоизоляционный слой (50мм) выполнен из пенополиуретана. Для наполнения, мойки и осмотра рабочей поверхности в каждой емкости имеется люк Ø-500 мм, герметически закрывающийся крышкой. С обеих сторон машины расположены площадки для обслуживания цистерны.	<b>9 600 000</b>
	+ <b>дополнительный пакет</b>	<b>Комплектация аналогичная -YA3-362213</b> + дополнительно пакет опций: Противотуманные фары, Сидение водителя новой конструкции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, лобовое стекло с электроподогревом.	<b>10 000 000</b>
	YA3-362213 на шасси 236022-4102 "Стандарт" Молоковоз 1500л (900+600) "НЖ" колесная формула 4x4 2х-местный	<b>Комплектация шасси аналогичная YA3-236022-4102 "Стандарт"</b> + дополнительно/ взамен : исключена электро-регулировка зеркал.Специальный автомобиль "Молоковоз" предназначен для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко, вода питьевая). Цистерна изготовлена в виде термоса эллиптической формы и состоит из <b>2-х изолированных емкостей 1500л (900+600) "ЛКП" (лакобесцветное покрытие)</b> . Внутренняя обечайка выполнена из нержавеющей стали AISI 304 (t=1.5мм). Обе емкости имеют индивидуальные сливные краны, условный проход Ду40мм. Термоизоляционный слой (50мм) выполнен из пенополиуретана. Для наполнения, мойки и осмотра рабочей поверхности в каждой емкости имеется люк Ø-500 мм, герметически закрывающийся крышкой. С обеих сторон машины расположены площадки для обслуживания цистерны.	<b>10 200 000</b>
	+ <b>дополнительный пакет</b>	<b>Комплектация аналогичная -YA3-362213</b> + дополнительно пакет опций: Противотуманные фары, Сидение водителя новой конструкции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, лобовое стекло с электроподогревом.	<b>10 550 000</b>

	<p>UA3-362223 на шасси 236022-4102 "Стандарт" Пожарный автомобиль колесная формула 4x4 2х-местный</p>	<p><b>Комплектация шасси аналогичная UA3-236022-4102 "Стандарт"</b> + дополнительно/ взамен : исключена электро-регулировка зеркал.Специальный автомобиль "Пожарный" Цистерна 900л (внутренняя емкость из нержавеющей стали), Надстройка каркасная, площадка - рифленый алюминий, Каркас – труба профильная 40x20x2. Внешняя обшивка выполнена из оцинкованного листа с полимерным покрытием (0,5 мм) красного цвета. Внутренняя обшивка – лист оцинкованный. Утеплитель – изолойн 20мм., Покраска кабины (красный цвет), Термоотсек с отопителем от двигателя внутр. сгорания, СГУ, Рукав всасывающий, DN-51, длина 2,5м, Пожарная колонка КПА, Пеносмеситель, ГПС-200 (100), Бак для пеноразатора (объемом 60 литров), Стол пожарный РСК-50, Лестница палка, Лопата штыковая пожарная, Ножницы дизлектрические, Лента барьерная 250м, Огнетушитель ОП - 5, Огнетушитель ОУ - 5, Крюк для открывания люков колодез, Лом пожарный, Багор пожарный, Противооткатная колодка, Ключ К- 80, Фароискатель , ГП 80x50, ГП 50x70 (65), Канистра для бензина 20л, Канистра для воды 5л, Мотопомпа.</p>	<p><b>13 250 000</b></p>
	<p>+ дополнительный пакет</p>	<p><b>Комплектация аналогичная -UA3-362223</b> + дополнительно пакет опций: Противотуманные фары, Сидение водителя новой конструкции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, лобовое стекло с электроподогревом.</p>	<p><b>13 650 000</b></p>
 	<p>UA3-362233 на шасси 236022-4102 "Стандарт" Топливозаправщик колесная формула 4x4 2х-местный</p>	<p><b>Комплектация шасси аналогичная UA3-236022-4102 "Стандарт"</b> + дополнительно/ взамен : исключена электро-регулировка зеркал.Специальный автомобиль "Топливозаправщик" Заправочный модуль "Benza" (электронасос, фильтр, счетчик, панель, рукав топливопроводочный 4м, пистолет), Проблесковый маяк, Порошковые огнетушители, Цистерна 1500л (750/750) (для перевозки и хранения св.нефтепродуктов), Противооткатный брус, Боковая защита, Задняя защита, Цепь заземления, Кошма, Ящик для песка, Ящик для кошмы и откатников, Отсек для топливопроводочной аппаратуры, Цистерна состоит из внутреннего двухсекционного корпуса, выполненного из нержавеющей технической стали. Снаружи облицована тонколистовой конструкционной, углеродистой качественной сталью St08 ПС, t=1,5мм., Пространство между корпусами заполнено теплоизоляционным материалом из пенополиуретана, Внутренний корпус – это две эллиптической формы секции, имеющие горловины, На крышках горловины установлен клапан дыхательный УД-1( тип - механический с тарелчатыми клапанами, основной проход 50 мм, рабочее давление - 0,25 кгс/см2.) для спуска избыточного давления или разряжения, Платформа собрана из металлических профилей ст-3 ГОСТ 16523-90. Цистерна устанавливается на платформу и фиксируется на ригелях с помощью стяжных лент, Для удобства обслуживания цистерны, платформа имеет площадку, представляющую собой сварную конструкцию. Для безопасной работы или подъема на площадку имеется подножка, В отсеке на задней площадке устанавливается топливопроводочная колонка, Корпус отсека топливопроводочной аппаратуры является защитным устройством, предохраняющим цистерну от ударов сзади.</p>	<p><b>10 500 000</b></p>
	<p>+ дополнительный пакет</p>	<p><b>Комплектация аналогичная -UA3-362233</b> + дополнительно пакет опций: Противотуманные фары, Сидение водителя новой конструкции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, лобовое стекло с электроподогревом.</p>	<p><b>10 900 000</b></p>
 	<p>UA3-290513 на шасси 236022-4102 "Стандарт" Хлебозов колесная формула 4x4 2х-местный</p>	<p><b>Комплектация шасси аналогичная UA3-236022-4102 "Стандарт"</b> + дополнительно/ взамен : исключена электро-регулировка зеркал.Специальный автомобиль UA3 290513 "Хлебозов" предназначен для перевозки хлебобулочных по всем видам дорог и в условиях бездорожья. Изготавливается в следующей модификации: на 106 лотков (1484 буханки, 1187 кг), Лотки стандартные, расстояние между лотками 180-185мм, Кузов специальный, закрытый, цельнометаллический с деревянным потолком (осина, липа), с естественной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей сохранность хлебобулочных. Герметичность кузова обеспечивает защиту от пыли, грязи и атмосферных осадков. Фургон имеет четыре односторонних двери с запирающимися замками. Внутренняя обшивка выполнена из оцинкованной стали. Внешняя обшивка фургона выполнена из лакированного металла (0,5 мм). Утеплитель – порилекс (20мм).</p>	<p><b>8 750 000</b></p>
	<p>+ дополнительный пакет</p>	<p><b>Комплектация аналогичная -UA3-290513</b> + дополнительно пакет опций: Противотуманные фары, Сидение водителя новой конструкции, А/С - Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Круиз-контроль, лобовое стекло с электроподогревом.</p>	<p><b>9 150 000</b></p>
  	<p>UAZ PROFИ Автомобиль Скорой Медицинской Помощи 128811-4103 (полный привод 4x4)</p>	<p><b>Автомобиль скорой медицинской помощи модульного типа с высокой крышей АСМП класс – С</b>, на шасси UAZ PROFИ – 128811-4103 (полный привод 4x4). Цвет кузова – лимонно-жёлтый. Кузов - модуль каркасного типа с наружными стеклопластиковыми панелями. Цветографическая схема автомобиля согласно ГОСТ , Термо-шумоизоляция медицинского салона , Армирование кузова для закрепления приборов и оборудования , Отделка боковых панелей и потолка медицинского салона панелями типа «Сэндвич» с алюминиевым покрытием , Подножка задней и боковой двери, Водонепроницаемое, антистатическое, нескользящее напольное покрытие с гидроизоляцией швов , Раздвижное окно в боковой двери медицинского салона , Матирование на 2/3 высоты окон внешних дверей медицинского салона, СГУ - (балка) громко говорящая система, Повторители синих проблесковых сигналов в задней части крыши, работающие согласованно с СГУ, Громкоговорящее устройство с пультом управления на панели, Поручни боковой и задних дверей, Потолочный леер-поручень вдоль приемного устройства с кронштейном крепления инфузионной системы, Потолочный люк-аварийный выход в медицинском салоне, Фильтро-вентиляционная установка (ФВУ), Автономный отопитель медицинского салона , Зависимый отопитель медицинского салона, работающий от системы охлаждения двигателя, Автономный подогреватель двигателя, Стояночный электрообогреватель медицинского салона 220 V, Стол с электроумывальником и двумя емкостями для чистой и использованной воды, Плафоны освещения салона , Светильник освещения прилегающей территории задней и боковой двери салона, Светильник направленного света над поверхностью носилок, Система ввода электропитания от внешней сети 220V , с внешним защитным разъемом. Удлинитель 15 м, Подкапотный кондиционер с разводкой в медицинский салон и в кабину водителя не менее 6 кВт, Дополнительная аккумуляторная батарея, Электрическая розетка 12V для питания медицинского оборудования, Электрическая розетка 220V для питания медицинского оборудования, Преобразователь напряжения (12/220V), Газовые трубопроводы для (мед газов) под обшивкой медицинского салона, Шкаф для установки 2х баллонов на 10 литров, Пневматическая розетка с быстроразъемным соединением, Поворотное кресло с ремнем безопасности в головном конце носилок, Сиденье для медперсонала по правому борту (рундук), Кресло врача с ремнем безопасности по правому борту, Шкаф медицинский по левому борту, Стол для медоборудования по левому борту , стойка для шприцевого насоса, Антресоль по левому борту , Аудио-видео связь мед салоном, 2 кислородных баллона 10л с редуктором. Средства перемещения и перевозки пациентов "Модуль" в следующих исполнениях: Тележка-каталка В-ТМТ, носилки мягкие Г- ТМТ, носилки Д-ТМТ, Средства перемещения и перевозки пациентов "Модуль" в следующем исполнении: Устройство приемное Б-ТМТ, Комплект подачи медицинских газов КПГ-«Медпром», Огнетушители 2шт, Зип, Комплект эксплуатационной документации, Запирающийся сейф, Эра-Глонасс, Видеорегистратор.</p>	<p><b>12 881 100 000</b></p>

**ДВИГАТЕЛЬ: Модель Новый ZMZ PRO, Модификация ЗМЗ - 409051, Рабочий объем, см³ 2693, Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 95,5 x 94, максимальная Система ЭРА-ГЛОНАСС (терминал, антенный модуль, блок интерфейса с микрофоном, динамиком и кнопкой SOS)**

**Гарантия на шасси: 4 года или до 200 000 км. пробега**

**Гарантия на надстройке: 1 год**

**На автомобиль 2020 года выпуска действует скидка 300 000 тенге.**

